

Beskrivelse

Få dine gæster til at føle sig hjemme, når de er ude, med Tork Premium Toiletpapir. Dette bløde toiletpapir i høj kvalitet er perfekt til toiletter med en lav brugerfrekvens.

- Attraktivt motiv: Elegant design, som bidrager til at løfte brugeroplevelsen
- Produktion uden fossil CO2-udledning ¹
- Premium
- Offentlig brug
- Prægning

Produktcertificeringer



Produktdetaljer

Prægning	Ja
Antal ark	248
Tryk	Nej
Rullediameter	12 cm
Rullelængde	34,72 m
Arklængde	14 cm
Lag	3
Rullebredde	9,9 cm
Hylse indvendig diameter	3,8 cm
System	T4
Farve	Hvid

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322540011401	7322540011517	7322540267112
Emballage materiale	Plastic	Plastic	-
Stk.	6	42 (7 CON)	1134 (27 TRP)
Højde	196 mm	196 mm	1.914 mm
Længde	118 mm	823 mm	1.200 mm
Bredde	353 mm	353 mm	800 mm
Bruttovægt	1.023,32 g	7,23 kg	195,13 kg
Nettovægt	977,56 g	6,84 kg	184,76 kg
Volumen	8,44 dm3	59,04 dm3	1,54 m3
Lag pr. palle	-	-	9
Transportenheder pr. lag	-	-	3

1. På Lilla Edet fabrikken erstatter vi under normal drift den fossile naturgas med bæredygtig biogas (men ikke ved f.eks. produktionsstop og genopstart), og vi anvender elektricitet fra certificeret fornyelige kilder.

Kompatible produkter

	
Tork Dispenser Toiletpapir , Hvid, T4 557000	Tork Dispenser Toiletpapir , Sort, T4 557008

Miljøinformation

Indhold	<p>Produktet er fremstillet af</p> <p>Nyfibre</p> <p>Genbrugsfibre</p> <p>Kemikalier</p> <p>Emballagen er fremstillet af papir eller plastik.</p>
Materiale	<p>Nyfibre og genbrugsfibre</p> <p>Der anvendes både nyfibre og genbrugspapir til fremstilling af papiret. Valget af pulp er baseret på produktkrav og udbuddet af pulp, så pulpen udnyttes på den mest effektive måde.</p> <p>Genbrug af papir er en effektiv ressourceudnyttelse, da træfibrene anvendes mere end én gang.</p> <p>Der stilles store krav til genbrugspapirets kvalitet og renhed, og hvert led i kæden er vigtigt (indsamling, sortering, transport, opbevaring, brug) for at garantere sikre og hygiejniske produkter.</p> <p>Genbrugsfibre kan stamme fra forskellige slags genbrugspapir, som f.eks. avispapir, ugeblade og affaldspapir fra kontorer, papkrus, mælkekartoner, bølgepapkasser og papirhåndklæder. Hvor meget genbrugspapir, der anvendes, afhænger af produktet og de særlige krav, der er til kvalitet, funktion og farve. Papiret opløses i vand, vaskes og behandles med kemikalier under høj temperatur og screenes for urenheder, som herefter udskilles.</p> <p>Nyfibrene fremstilles enten af blødt eller hårdt træ. Fibrene udsættes for kemiske og/eller mekaniske processer, hvor cellulosefibrene separeres, og lignin og andre rester fjernes.Blegning af den papirmasse, der bruges til aftørningspapir, sker primært for at fjerne stoffer, som kan have en negativ effekt i forhold til vigtige egenskaber for det færdige produkt, som f.eks. renhed, absorption, styrke og farve af papirmassen. Der anvendes i dag to forskellige metoder til blegning af den friske pulp: ECF (elementary chlorine free, hvor man bruger klorindioxid, eller TCF (totally chlorine free), hvor man bruger ozon, oxygen og brintoverilte.</p> <p>Papirmasse af genbrugsfibre bleges med klorfri blegemidler (hydrogenperoxid og natriumdithionit).</p>
Kemikalier	<p>Alle kemikalier (proceshjælpemidler og tilsætningsstoffer) vurderes i forhold til miljømæssig sikkerhed, arbejdsmiljø-og produktsikkerhed.</p> <p>Vi anvender tilsætningsstoffer til at styrke produkternes ydeevne:</p>

Tork Soft Toiletpapir 3-lags, T4

110317

- Vådstyrkemidler (til aftørningsklude og håndklædeark)
- Tørstyrkemidler (anvendes sammen med mekanisk behandling af papirmassen til at fremstille stærke produkter som aftørningsklude)
- Til farvet papir tilsættes farver og fikseringsmidler (for at sikre en perfekt farvefasthed)
- Til produkter med tryk tilsættes trykfarve (pigmenter med bærere og fikseringsmidler)
- Til produkter med flere papirlag anvender vi tit en vandopløselig lim til at sikre produktets integritet

I de fleste af vores fabrikker tilsætter vi ikke optiske blegemidler, men det forekommer alligevel tit i genbrugspapir, da det anvendes i trykpapir.

Vi anvender aldrig blødgørende midler til vores professionelle hygiejneprodukter.

En høj produktkvalitet opnås ved hjælp af systemer til at styre kvalitet og hygiejne hele vejen gennem produktion, opbevaring og transport.

For at opretholde en stabil proces og produktkvalitet får papirfremstillingsprocessen hjælp af følgende kemikalier/proceshjælpemidler:

- skumdæmpere (overfladeaktive stoffer og dispergeringsmidler)
- pH-kontrol (natriumhydroxid og svovlsyre)
- retentionsmidler (kemikalier, som hjælper med at samle små fibre for at forhindre fibertab)
- Coating-kemikalier (som krepper papiret og gør det blødt og absorberende)

Til at udnytte udskudspapir og genbrugsfibre anvender vi:

- Papirmassehjælpemidler (kemikalier, som hjælper med at omdanne vådt, stærkt papir til papirmasse)
- Flokkuleringskemikalier (som hjælper med at rense trykfarve og fyldstoffer fra genbrugspapir)
- Blegemidler (for at gøre papirmasse fra genbrugspapir mere hvidt)

I rengøringen af vores affaldsvand anvender vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer til den biologiske behandling for at sikre, at vandkvaliteten ikke påvirkes negativt af vores papirfabrikker.

Miljøgodkendelse	<p>Dette produkt er certificeret med EU Miljømærket med certificeringsnummer SE/004/001.</p> <p>Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.</p>
Emballage	Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja
Dato for oprettelse af artikel og seneste revision	<p>Udstedelsesdato: 19-04-2019</p> <p>Revisionsdato: 05-12-2025</p>
Produktion	Dette produkt er fremstillet på Lilla Edet - SE fabrik og er certificeret ifølge ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001, ISO 50001 og FSC Chain-Of-Custody.
Bortskaffelse	Dette produkt er egnet til at ledes i kommunens normale kloaksystem.

Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark