Tork Jumbo Toiletpapir Universal, 1-lags

110162



Beskrivelse

Tork Jumbo systemet sikrer effektiv vedligeholdelse og færre udgifter, da det kan rumme meget mere toiletpapir end almindelige toiletruller. Tork 1-lags Jumbo Toiletpapir Universal klarer de basale behov og er dermed økonomisk og perfekt til toiletter med høj brugertrafik.

- Høj kapacitet: Mindre vedligeholdelse og mindre risiko for at løbe tør for papir
- Papir, som er økonomisk i brug
- Produktion uden fossil CO2-udledning [1]
- Universal
- Offentlig brug
- Høj kapacitet

Produktcertificeringer

EU Ecolabel : SE/030/002

The mark of responsible forestry

Tork Universal

Produktdetaljer

Prægning	Ja
Antal ark	2.500
Tryk	Nej
Rullediameter	26 cm
Rullelængde	500 m
Arklængde	20 cm
Lag	1
Rullebredde	9,4 cm
Hylse indvendig diameter	5,9 cm
System	T1
Farve	Hvid

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322540472158	7322540472165	7322540736601
Emballage materiale	none	Shrink	-
Stk.	1	6 (6 CON)	216 (36 TRP)
Højde	94 mm	282 mm	1.842 mm
Længde	260 mm	520 mm	1.200 mm
Bredde	260 mm	260 mm	800 mm
Bruttovægt	1.269 g	7,66 kg	275,58 kg
Nettovægt	1.245,5 g	7,47 kg	269,03 kg
Volumen	6,35 dm3	38,13 dm3	1,37 m3
Lag pr. palle	-	-	6
Transportenheder pr. lag	-	-	6

1. På Lilla Edet fabrikken erstatter vi under normal drift den fossile naturgas med bæredygtig biogas (men ikke ved f.eks. produktionsstop og genopstart), og vi anvender elektricitet fra certificeret fornyelige kilder.

Tork Jumbo Toiletpapir Universal, 1-lags

110162

Think ahead.

Kompatible produkter



Tork Disp Jumbo TP Metal, Hvid, T1"
246040



Tork Disp Jumbo Toiletpapir Hvid, T1
554000



Tork Disp Jumbo Toiletpapir Sort, T1
554008

Miljøinformation

Indhold

Produktet er fremstillet af

Nyfibre

Genbrugsfibre

Kemikalier

Emballagen er fremstillet af papir eller plastik.

Materiale

Nyfibre og genbrugsfibre

Der anvendes både nyfibre og genbrugspapir til fremstilling af papiret. Valget af pulp er baseret på produktkrav og udbuddet af pulp, så pulpen udnyttes på den mest effektive måde.

Genbrug af papir er en effektiv ressourceudnyttelse, da træfibrene anvendes mere end én gang.

Der stilles store krav til genbrugspapirets kvalitet og renhed, og hvert led i kæden er vigtigt (indsamling, sortering, transport, opbevaring, brug) for at garantere sikre og hygiejniske produkter.

Genbrugsfibre kan stamme fra forskellige slags genbrugspapir, som f.eks. avispapir, ugeblade og affaldspapir fra kontorer, papkrus, mælkekartoner, bølgepapkasser og papirhåndklæder. Hvor meget genbrugspapir, der anvendes, afhænger af produktet og de særlige krav, der er til kvalitet, funktion og farve. Papiret opløses i vand, vaskes og behandles med kemikalier under høj temperatur og screenes for urenheder, som herefter udskilles.

Nyfibrene fremstilles enten af blødt eller hårdt træ. Fibrene udsættes for kemiske og/eller mekaniske processer, hvor cellulosefibrene separeres, og lignin og andre rester fjernes.Blegning af den papirmasse, der bruges til aftørringspapir, sker primært for at fjerne stoffer, som kan have en negativ effekt i forhold til vigtige egenskaber for det færdige produkt, som f.eks. renhed, absorption, styrke og farve af papirmassen. Der anvendes i dag to forskellige metoder til blegning af den friske pulp: ECF (elementary chlorine free, hvor man bruger klorindioxid, eller TCF (totally chlorine free), hvor man bruger ozon, oxygen og brintoverilte.

Papirmasse af genbrugsfibre bleges med klorfri blegemidler (hydrogenperoxid og natriumdithionit).

Kemikalier

Alle kemikalier (proceshjælpemidler og tilsætningsstoffer) vurderes i forhold til miljømæssig sikkerhed, arbejdsmiljø-og produktsikkerhed.

Vi anvender tilsætningsstoffer til at styrke produkternes ydeevne:

Tork Jumbo Toiletpapir Universal, 1-lags

110162

- Vådstyrkemidler (til aftørringsklude og håndklædeark)
- Tørstyrkemidler (anvendes sammen med mekanisk behandling af papirmassen til at fremstille stærke produkter som aftørringsklude)
- Til farvet papir tilsættes farver og fikseringsmidler (for at sikre en perfekt farvefasthed)
- Til produkter med tryk tilsættes trykfarve (pigmenter med bærere og fikseringsmidler)
- Til produkter med flere papirlag anvender vi tit en vandopløselig lim til at sikre produktets integritet

I de fleste af vores fabrikker tilsætter vi ikke optiske blegemidler, men det forekommer alligevel tit i genbrugspapir, da det anvendes i trykpapir.

Vi anvender aldrig blødgørende midler til vores professionelle hygiejneprodukter.

En høj produktkvalitet opnås ved hjælp af systemer til at styre kvalitet og hygiejne hele vejen gennem produktion, opbevaring og transport.

For at opretholde en stabil proces og produktkvalitet får papirfremstillingsprocessen hjælp af følgende kemikalier/proceshjælpemidler:

- skumdæmpere (overfladeaktive stoffer og dispergeringsmidler)
- pH-kontrol (natriumhydroxid og svovlsyre)
- retentionsmidler (kemikalier, som hjælper med at samle små fibre for at forhindre fibertab)
- Coating-kemikalier (som krepper papiret og gør det blødt og absorberende)

Til at udnytte udskudspapir og genbrugsfibre anvender vi:

- Papirmassehjælpemidler (kemikalier, som hjælper med at omdanne vådt, stærkt papir til papirmasse)
- Flokkuleringskemikalier (som hjælper med at rense trykfarve og fyldstoffer fra genbrugspapir)
- Blegemidler (for at gøre papirmasse fra genbrugspapir mere hvidt)

I rengøringen af vores affaldsvand anvender vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer til den biologiske behandling for at sikre, at vandkvaliteten ikke påvirkes negativt af vores papirfabrikker.

Miljøgodkendelse	Dette produkt er certificeret med EU Miljømærket med certificeringsnummer SE/004/001. Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.
Emballage	Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja
Dato for oprettelse af artikel og seneste revision	Udstedelsesdato: 19-04-2019 Revisionsdato: 27-02-2026
Produktion	Dette produkt er fremstillet på Lilla Edet - SE fabrik og er certificeret ifølge ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001, ISO 50001 og FSC Chain-Of-Custody.
Bortskaffelse	Dette produkt er egnet til at ledes i kommunens normale kloaksystem.

Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark